

Nástenná jednotka

FAQ-C



Seasonal Classic Seasonal Smart



Chladienie
infraštruktúry



Režim opustenia
domu



Zvislá automatická
oscilácia

Pre miestnosti bez podhládov

- › Plochý, štýlový predný panel ľahko splynie s ľubovoľnou výbavou interiéru a jednoduchšie sa čistí
- › Vhodné riešenie pre nové projekty ako aj rekonštrukcie
- › Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému DC motoru ventilátora na jednosmerný prúd

- › Vďaka 5 rôznym uhlom výfuku vzduchu, ktoré je možné nastaviť pomocou diaľkového ovládača, sa vzduch komfortne šíri a smeruje nadol
- › Servis je možné vykonávať jednoducho z prednej strany jednotky

FAQ-C9 + RZQG-L9V1/(8)Y1, RZQSG-L3/9V1/(8)Y1



Vnúť. jednotka		FAQ	71C9	100C9
Opláštenie	Farba		Jasná biela	
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	290x1.050x238	340x1.200x240
Akus. výkon	Chladenie/Vykurovanie	dB(A)	61/61	65/65
Hladina	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	45/40	49/41
akustického tlaku	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	45/40	49/41
Chladivo	Typ/GWP		R-410A / -	



Kombinácia s vonkajšími jednotkami Seasonal Smart ponúka vysokú kvalitu, optimálny komfort, flexibilnú montáž a najvyššie hodnoty účinnosti.



Kombinácia so Seasonal Classic ponúka za nižšiu cenu dobré parametre pre všetky typy komerčných aplikácií.


Údaje o účinnosti		FAQ + RZQG/RZQSG	71C9 + 71L8Y1	100C9 + 100L8Y1	71C9 + 71L9V1	100C9 + 100L9V1	71C9 + 71L3V1	100C9 + 100L9V1	100C9 + 100L8Y1		
Chladiaci výkon	Nom. ot.	kW	0,051	0,061	0,051	0,061	6,8	0,061	0,061		
Vykurovací výkon	Nom. ot.	kW	0,068	0,061	0,068	0,061	7,5	0,061	0,061		
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	Energetická trieda	A++				A+				
		P dizajn	kW	6,80	9,50	6,80	9,50	6,8	9,50	9,50	
		SEER		6,51	6,11	6,51	6,11	5,81	5,61	5,61	
	Vyukurovanie (stredné klim. pásmo)	Ročná spotreba energie	kWh	366	545	366	545	410	593	593	
		Energetická trieda		A+				A			
		P dizajn	kW	6,33	10,20	6,33	10,20	6,33	6,81	6,81	
Nominálna účinnosť	SCOP		4,02	4,01	4,02	4,01	3,90	4,01	4,01		
	Ročná spotreba energie	kWh	2.205	3.562	2.205	3.562	2.273	2.378	2.378		
	EER		3,40	3,62	3,40	3,62	3,21	3,01	3,01		
	COP		3,70	3,61	3,70	3,61	3,61	3,41	3,41		
Ročná spotreba energie	kWh	1.000	1.315	1.000	1.315	1.059	1.580	1.580			
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie		A/A				A/A					

Vonk. jednotka		RZQG/RZQSG	71L8Y1	100L8Y1	71L9V1	100L9V1	71L3V1	100L9V1	100L8Y1	
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	990x940x320	1.430x940x320	990x940x320	1.430x940x320	770x900x320	990x940x320	990x940x320	
Akus. výkon	Chladenie	dB(A)	64	66	64	66	65	70	69	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom. ot.	48	50	48	50	49/47	53/-	53	
	Vykurovanie	Nom. ot.	50	52	50	52	51	57	57	
	Tichý nočný režim	Úroveň 1	43	45	43	45	-	49	49	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	-15~50				-15,0~46			
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	-20~-15,5				-15~-15,5			
Chladivo	Typ/GWP		R-410A/2.087,5							
	Náplň	kg/TCO_Ekv	2,9/6,1	4,0/8,4	2,9/6,1	4,0/8,4	2,75/5,7	2,9/6,1	3N~/50/380-415	
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	3N~/50/380-415		1~/50/220-240		1~/50/220-240		3N~/50/380-415	

Obsahuje fluórovane sklenkové plyny (1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (2) Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/22° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32-11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU), izbového klimatizačného zariadenia (FCU) a systémov s variabilným prietokom chladiva (VRF). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

ECPSK16-117

07/16



Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.