

FORMA.
FUNKSIONI.
TË RIPROJEKTUARA.



 **DAIKIN**
emura

ZBULONI NJË BOTË TË RE TË DIZAJNIT TË INTERIERIT/



"Daikin Emura është projektuar për të balancuar në mënyrë të përkryer leadershipin teknologjik dhe bukurinë e aerodinamikës".

Alexander Schlag,
Drejtor Menaxhues i yellow design gmbh

yellow design gmbh || | | |

RRETH DAIKIN

Daikin është i njohur në të gjithë botën, dhe kjo bazohet në përvojën 90 vjeçare në prodhimin e suksesshëm të pajisjeve të cilësisë së lartë për kondicionimin e ajrit, të cilat përdoren në ambiente rezidenciale, tregtare dhe industriale dhe 56 vjet si lider në teknologjinë e pompës nxehtësie.

GJITHÇKA ËSHTË TE DIZAJNI

DIZAJNI ËSHTË GJITHÇKA. ËSHTË TE ZGJEDHJA E KRIJIMIT TË KONTROLLIT TË KLIMËS JO VETËM ELEGANT, POR EDHE ME PAMJE TË BUKUR. ËSHTË TE ZGJEDHJA E TEKNOLOGJISË INTELIGJENTE QË SIGURON INTERIER KOMOD NË ÇDO MOMENT.



PROJEKTUAR NË EVROPË PËR EVROPËN

Daikin Emura është rezultat i kërkimeve të vazhduara për krijimin e zgjidhjeve superiore të ajrit të kondicionuar për interierin evropian. Daikin Emura i parë u prezantua në vitin 2010 dhe kondicioneri me montim në mur me sistem split ka ripërkufizuar nocionin e kontrollit të klimës në dizajnin e interierit evropian. Brezi i ri shton edhe më shumë funksionalitet, duke e bërë atë edhe më të lidhur me estetikën arkitekturore evropiane, standardet teknike dhe kërkesat e përdoruesve.




MË E MIRA E
Dizajnit

DAIKIN EMURA E RE - NJË IKONË E KONTROLLIT BASHKËKOHOR TË KLIMËS

Daikin Emura edhe një herë vërteton se dizajni inteligjent mund të ketë si pamje të bukur, ashtu edhe mund të ofrojë efikasitet superior energjetik në kontrollin e klimës. Prandaj, mjedisi i brendshëm është i optimizuar dhe arkitektët, inxhinierët dhe pronarët e shtëpive marrin zgjidhjen ideale.

Pompat e nxehtësisë ajër-ajër nxjerrin 80% të energjisë së dalë, nga një burim çuditërisht i rinovueshëm energjie: ajri i ambientit, duke transferuar me efikasitet nxehtësinë ekzistuese. Efikasiteti i lartë energjetik arrihet duke përdorur teknologji të përparuara për kursimin e energjisë siç janë kompresorët me rrotullim të riprojektuar.

VEÇORITË

- Finiturë elegante në ngjyrë të argjendtë, antraciti ose të bardhë të pastër mat
- SEER deri në 
- Nivele zhurme me qetësi pëshpërime, deri në 19dB(A)
- Siguron komoditet maksimal në çdo situatë
- Gamë e gjerë veprimi: -10 deri 46°C për ftohje dhe -15 deri 20°C për ngrohje
- Mund të kontrollohet në distancë



Efikas

DHE INTELIGJENT

- Panel ballor i lakuar
- Pamje elegante
- Funkionim i shkëlqyer
- Sensorë inteligjentë për performancë optimale
- Fletë të mëdha si element kyç i dizajnit



Komoditet
GJATË GJITHË VITIT





DAIKIN EMURA ËSHTË SISTEM JASHTËZAKONISHT INTELIGJENT ME VEÇORI INOVATIVE

Syri inteligjent për 2 zona

Sensori me sy inteligjent për dy zona kontrollon komoditetin në dy mënyra. Nëse dhoma është e zbratur për 20 minuta, ajo ndryshon pikën e caktimit për të filluar kursimin e energjisë. Sapo dikush hyn në dhomë, ai kthehet menjëherë në cilësimet e tij origjinale. Sensori inteligjent e drejton gjithashtu qarkullimin e ajrit larg personave në dhomë, për të shmangur rrymat e ftohta.

Qarkullimi 3D i ajrit

Për të siguruar temperaturë të harmonizuar në të gjithë dhomën, sistemi i qarkullimit të ajrit 3D të Daikin Emura kombinon fletët vertikale dhe horizontale me rrotullim automatik, duke krijuar një shpërndarje të ajrit në mënyrë të njëtrajtshme nëpër dhomë drejt qosheve edhe në hapësira të mëdha.

Modaliteti i komoditetit

Funksionimi pa krijuar korrente ajri përmirëson komoditetin. Gjatë ftohjes, fleta pozicionohet vetë horizontalisht për të parandaluar që rrymat e ftohta të fryjnë direkt mbi trup. Gjatë ngrohjes, fleta rrotullohet vertikalisht poshtë për të drejtuar ajrin e ngrohtë drejt dyshemesë së dhomës.



QETËSI PËSHPËRIME
DERI NË 19 dB(A)

Ajër i jashtëm

Filtri i sofistikuar foto-katalitik me apatit titani për pastrimin e ajrit kap edhe grimcat mikroskopike të pluhurit në ajër, thith kontaminuesit organikë siç janë bakteret dhe viruset dhe madje shpërbën edhe aromat e këqija.

Modaliteti i caktuar për natën

Ndryshimet e shpejta në temperaturën e dhomës mund të çrregullojnë gjumin tuaj. Për të shmangur këtë, Daikin Emura parandalon mbingrohjen ose mbiftohjen gjatë natës. Nëse kohëmatësi është i ndezur, njësia do të vendosë temperaturën automatikisht 0,5°C më të ngrohtë gjatë ftohjes dhe 2°C më të ftohtë gjatë ngrohjes.



GJITHMONË NË
Kontroll

KONTROLL I LEHTË NGA ÇDO VEND

Telekomanda e lehtë në përdorim ju jep kontroll absolut mbi temperaturën e dhomës nga çdo pikë e dhomës ku ndodheni. Thjesht rehatohuni, kontrolloni ekranin e madh dhe vendosni në punë inteligjencën e integruar të Daikin Emura përmes butonave me përdorim të lehtë.

KONTROLL INTELIGJENT WLAN / KURSIM INTELIGJENT I ENERGJISË



Pajisja ekstra WLAN "plug and play" (shihni shënimin në faqen 10) ju lejon të vendosni madje të programoni temperaturën nga çdo vend, duke përdorur sistemet Apple ose Android. Prandaj, ju mund të menaxhoni njësinë kur ndodheni larg nga shtëpia, duke ofruar kontroll optimal të klimës duke kursyer njëkohësisht energji.

ZBULONI NJË BOTË TË RE /



FTOHJE DHE NGROHJE

NJësia e brendshme			FTXG20LW	FTXG20LS	FTXG25LW	FTXG25LS	FTXG35LW	FTXG35LS	FTXG50LW	FTXG50LS	
Kapaciteti i ftohjes	Min./Nom./Maks.	kW	1,3 /-/2,8		1,3 /-/3,0		1,4 /-/3,8		1,7 /-/5,3		
Kapaciteti i ngrohjes	Min./Nom./Maks.	kW	1,3 /-/4,3		1,3 /-/4,5		1,4 /-/5,0		1,7 /-/6,5		
Fuqia në hyrje	Min./Nom./Maks.	kW	0,32 /0,501 /0,76		0,32 /0,523 /0,82		0,35 /0,882 /1,19		0,37 /1,360 /1,88		
	Min./Nom./Maks.	kW	0,31 /0,50 /1,12		0,31 /0,769 /1,32		0,32 /0,985 /1,49		0,31 /1,589 /2,49		
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825)	Ftohje	Etiketa e energjisë	A+++			A++					
	Ngrohja	Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER		8,52		8,50		7,00		6,70	
		Konsumi vjetor i energjisë	kWh	94		99		175		251	
		Etiketa e energjisë		A++			A+				
	Ngrohja (Klimë mesatare)	Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP				4,60				4,24	
		Konsumi vjetor i energjisë	kWh	639		821		913		1.519	
		Etiketa e energjisë		4,59			3,97			3,53	
	EER										
EER											
COP											
Konsumi vjetor i energjisë	kWh										
Konsumi vjetor i energjisë	kWh										
Etiketa e energjisë	Ftohje/Ngrohje		A/A								
Veshja e jashtme	Ngjyra		E bardhë	Argjend	E bardhë	Argjend	E bardhë	Argjend	E bardhë	Argjend	
Dimensionet	Njësia	Lartësi x Gjerësi x Thellësi	303 x 998 x 212								
Pesha	Njësia	kg	12								
Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit	Ftohje	lartë/nom./ulët/funksonim pa zhurmë	8,9/6,6/4,4/2,6			10,9/7,8/4,8/2,9			10,9/8,9/6,8/3,6		
	Ngrohje	lartë/nom./ulët/funksonim pa zhurmë	10,2/8,4/6,3/3,8			11,0/8,6/6,3/3,8			12,4/9,6/6,9/4,1		
Niveli i fuqisë së zhurmës	Ftohje	dBA	54			59			60		
	Ngrohje	dBA	56			59			60		
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	dBA	38/32/25/19			45/34/26/20			46/40/35/32		
	Ngrohje	dBA	40/34/28/19			41/34/28/19			45/37/29/20		
Lidhjet e tubacioneve	Lëngu	Dia. jasht.	6,35								
	Gazi	Dia. jasht.	9,5								
Furnizimi me energji	Kullimi	Dia. jasht.	18								
	Faza/Frekuenca/Tensioni	Hz/V	1~ / 50 / 220-240								

NJësia e jashtme			RXG20L	RXG20L	RXG25L	RXG25L	RXG35L	RXG35L	RXG50L	RXG50L	
Dimensionet	Njësia	Lartësi x Gjerësi x Thellësi	550 x 765 x 285				735 x 825 x 300				
Pesha	Njësia	kg	35				48				
Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit	Ftohje	lartë/Super i ulët	34,5/31,0			37,0/31,0			49,8/42,6		
	Ngrohje	lartë/Super i ulët	31,1/26,4						44,8/38,3		
Niveli i fuqisë së zhurmës	Ftohje	dBA	61			63			63		
	Ngrohje	dBA	62			63			63		
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	dBA	46/43			48/44			48/44		
	Ngrohje	dBA	47/44			48/45			48/44		
Gama e funksionimit	Ftohje	Ambienti/Min.-Maks.	-10~46								
	Ngrohje	Ambienti/Min.-Maks.	-15~20								
Agjenti ftohës	Lloji/GWP		R-410A/1.975								
Lidhjet e tubacioneve	Gjatësia e tubacioneve	NJ - NJB Maks.	20								
	Ndryshimi i nivelit	NJ - NJB Maks.	15								
Furnizimi me energji	Faza/Frekuenca/Tensioni	Hz/V	1~ / 50 / 220-240								
Rryma - 50Hz	Amperazhi maksimal i siguresës (MFA)	A	16								

*Shënim: EER/COP sipas Eurovent 2012, për përdorim vetëm jashtë BE-së

TABELA E KOMBINIMEVE PËR MULTI

KOMBINIMET E MUNDSHME	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	RXYSQ-P8V1
Numri maksimal i njësive të brendshme	2	2	2	3	3	4	4	5	9
FTXG20LW/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG25LW/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG35LW/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXG50LW/S	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Përshkrimi i lidhës LAN me valë <BRP060A41> plotëson të gjitha kushtet e mëposhtme:

a. I disponueshëm gjerësisht për publikun duke u shitur, pa kufizime, nga pikat e shitjes me pakicë përmes veprimeve të mëposhtme:

1. Transaksionet në pika shitjeje;
2. Transaksionet me porosi postare;
3. Transaksionet elektronike;
4. Transaksionet me telefon.

b. Funksionaliteti kriptografik nuk mund të ndryshohet lehtësisht nga përdoruesi.

c. Projektuar për instalim nga përdoruesi pa mbështetje të metejshme të konsiderueshme nga furnitori.

DAIKIN
emura

DAIKIN EMURA.
KONDICIONERI
I BREZIT TË ARDHSHËM.



DAIKIN

Broshura aktuale është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe NV. Daikin Europe NV, e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë garanci shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe NV, refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe NV.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com

ECPSQ14-003

Daikin Europe NV, është pjesë e Programit të Certifikimit Eurovent për Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësi për Trajtimin e Ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektoret (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës në internet: www.eurovent-certification.com ose duke përdorur: www.certiflash.com

ECPSQ14-003 • 04/14 • Të drejtat e autorit Daikin • Publikimi aktual zëvendëson publikimin ECPSQ14-003_P. Printuar me letër të paklorinuar. Përgatitur nga Liquid Society, Belgjike • Botuesi përgjegjës: Daikin Europe NV, Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Produktet Daikin shpërndahen nga:

DAIKIN
emura