

Vægmodel

FTXZ-N



R-32

**Ururu
Sarara**



Intelligent øje i 3 områder



Online betjening via app



Ururu - befugtning



Sarara - affugtning



Flash Streamer

Komplet klimastyring med af- og befugtning, luftrensning og ventilation samt topeffektiv opvarmning og afkøling

- › SEER + SCOP = A+++ for hele serien
- › Unik kombination af befugtning, affugtning, ventilation, luftrensning, opvarmning og køling i 1 system
- › Intelligent øje i 3 områder: Luftstrømmen ledes væk til et område, hvor der ikke registreres nogen personer i rummet. Der undersøges for personer i rummet i 3 retninger: venstre, foran og højre. Hvis der ikke registreres nogen personer, vil enheden automatisk skifte til indstillingen for energibesparelse

- › Ingen behov for at rense filtre manuelt
- › Vinder af Reddot design prisen i 2013
- › Online controller (valgfri): betjen din indendørs enhed fra hvor som helst med en app via dit lokale netværk eller internettet

FTXZ-N + RXZ-N




Indendørs enhed		FTXZ	25N	35N	50N	
Kabinet	Farve			Hvid		
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm	295x798x372		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		54/56	57/57	60/59	
Lydtryksniveau	Køling	Høj/nom./lav/lydsvag drift	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Opvarmning	Høj/nom./lav/lydsvag drift	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening			ARC477A1		

Effektivitetsdata		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Strømforbrug	Køling	Min./Nom./Maks.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Opvarmning	Min./Nom./Maks.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Årsbaseret virkningsgrad (overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	Opvarmning (gennemsnits klima)	SEER		9,54	9,00	8,60
		Årligt energiforbrug	kWh	92	136	203
Nominel effektivitet	Køling	Energiklasse		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	Opvarmning	SCOP		5,90	5,73	5,50
		Årligt energiforbrug	kWh	831	1.100	1.427
EER	COP	Årligt energiforbrug	kWh	6,10	5,30	4,55
				5,80	5,00	4,47
				205	330	550
Energiklasse	Køling/opvarmning			A/A		

Udendørs enhed		RXZ	25N	35N	50N	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm	693x795x300		
Lydeffektniveau	Køling		dBA	59	61	63
	Opvarmning		dBA	59	61	64
Lydtryksniveau	Køling	Høj	dBA	46	48	49
	Opvarmning	Høj	dBA	46	48	50
Driftsområde	Køling	Omgivende Min.-Maks.	°CDB	-10~43		
	Opvarmning	Omgivende Min.-Maks.	°CWB	-20~18		
Kølemiddel	Type/GWP			R-32/675		
	Påfyldning	kg/TCO ₂ eq		1,34/0,9		
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V	1~/50/220-240		

EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU | Nominel effektivitet: køling ved 35°/27° nominal belastning, opvarmning ved 7°/20° nominal belastning | Indeholder fluoreret drivhusgas

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarshavende redaktør)



ECPDA15-021

10/15



Daikin Europe NV deltagere i "Eurovent Certification Programme" for "Liquid Chilling Packages" (LCP), luftbehandlingsenheder (AHU), "Fan Coil Units" (FC) og systemer med variabelt kølemiddelflow (VRF). Kontroller den aktuelle gyldighed af certifikatet online: www.eurovent-certification.com eller ved brug af: www.certiflash.com

Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, forstøt i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.