

Inbyggd flexi- typenhet

FWM-DAT/DAF



AC-fläktmotor för horisontell eller vertikal dold montering

- › Förmonterade 3-vägs/4-portars på/av-ventiler finns att tillgå
- › Isolerade ventiler, ingen extra dräneringsskål behövs
- › Snabbkopplingar för elektriska tillval: inga verktyg behövs
- › Högeffektiv värmeväxlare
- › Ventiler innehåller balanseringsventiler och fack för givare
- › Tvättbart luftfilter, lätt att ta bort för rengöring


FWM-DAT/DAF



FWM-DAT/DAF			01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10												
			2-rör										4-rör																					
Kylkapacitet	Total kapacitet	Hög	kW										kW																					
		Låg	kW										kW																					
	Kännbar kapacitet	Hög	kW										kW																					
VärmeKapacitet	2-rör	Hög	kW										-																					
		Låg	kW										-																					
	4-rör	Hög	kW										1,90 2,02 2,01 2,92 3,08 4,80 5,05 5,30 7,91 8,35																					
		Låg	kW										1,50 1,56 2,06 2,18 3,21 3,60 4,04 5,69 5,50																					
Ineffekt	Hög	W										W																						
	Låg	W										W																						
Mått	Enhet	Höjd	mm																															
		Bredd	584				794				1,004				1,214				584				794				1,004				1,214			
		Djup	224				224				249				224				249															
Vikt	Enhet	kg																																
Värmeväxlare	Vattenvolym	l																																
Extra värmeväxlare	Vattenvolym	l																																
Vattenflöde	Kyla	l/h																																
	Värme	l/h																																
Fläkt	Typ	Centrifugal flerbladig, dubbelsugning																																
	Antal	1										2																						
	Luftflödes hastighet	Hög	m³/h										m³/h																					
	Låg	m³/h										m³/h																						
Ljudeffektsnivå	Hög	dBA																																
Röranlutningar	Kondensvatten YD	mm																																
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V																																
Ingångsström	Hög	A																																
	Medel	A																																
	Låg	A																																
Styrsystem	Kabelansluten fjärrkontroll	FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A																																

(1) Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7°C, omgivningstemp. 35°C; körning med full belastning.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



ECPSV15-492

06/15



Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification Programme för vätskekylare (LCP), luftbehandlingsenheter (AHU), fläktkonvektorenheter (FCU) samt system med varierbart flöde av köldmediet (VRF). Kontrollera certifikatets nuvarande giltighet på nätet: www.eurovent-certification.com eller med: www.certiflash.com



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte när det gäller innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.